

Elektriske EXLAR-Aktuatorer

Universiel – Stærk - Præcis

Hvad gør det til en Exlar®-aktuator? Exlar-aktuatorer fra Curtiss-Wright har en dokumenteret historie med kvalitet og legendarisk pålidelighed. Exlar-drevteknologien tilbyder en kompakt energitæt elektromekanisk aktuatorløsning, der kan styres med præcision takket være avanceret servomotorteknologi med rullestempeledesign og fleksibilitet i tredjepartsdrev. Exlar-aktuationsprodukter spænder fra enkle servomotorer til Ethernet-aktiverede smarte

aktuatorer, der kan modstå de mest robuste miljøer. Vores innovative aktuatorløsninger løser dine mest udfordrende produktionsudfordringer, og vores nyeste aktuatorer tilbyder endnu mere kraft og funktionalitet end tidligere. Du kan finde de individuelle EXLAR-produktkataloger med detaljerede beskrivelser, dimensioner, tegninger og tekniske data på internettet på www.exlar.com.



LINEARE OG ROTATIONS AKTUATORER MED INTEGRERET MOTOR OG DREV

TTX-Serie både DC og AC

Type	Størrelse i mm	Slaglængde i mm	Max. konst. kraft i N	Max hastighed i mm/s
TTX060	60	80, 150, 300	DC - 2.566	DC - 847
TTX080	80	100, 150, 300, 450	AC - 5.900 DC - 4.970	AC - 635 DC - 508




Tritex® TTX Produkt Side



LINEARE AKTUATOR MED INTEGRERET MOTOR OG INVERTERET RULLESTEMPEL

GTX-Serie: En løsning der kan bruges vidt og bredt, AC und DC


Type	Størrelse i mm	Slaglængde i mm	Max. konst. kraft i N	Max hastighed i mm/s
GTX060	60	80, 100, 150, 300	AC - 2.668 DC - 2.668	AC - 1.270 DC - 847
GTX080	80	80, 100, 150, 300	AC - 8.365 DC - 7.101	AC - 1.270 DC - 508
GTX100	100	150, 300	AC - 15.392	AC - 953



GTX Produkt Side

GTW-Serie: Særligt egnet til Svejse-applikationer

Type	Størrelse i mm	Slaglængde i mm	Max. konst. kraft i N	Max hastighed i mm/s
GTW080	80	150, 300	AC - 8,365	AC - 1.270
GTW100	100	150, 300	AC - 15,392	AC - 953



GTW Produkt Side

**LINEARE AKTUATORER MED EXTERN MOTOR**


FTP Produkt Side

**FTP-Serie: Optimeret til presse applikationer**

Type	Størrelse i mm	Slaglængde i mm	Max. konst. kraft i N	Max hastighed i mm/s
FTP160	160	150, 300, 600, 900	200	401
FTP215	215	150, 300, 600	355	351




FTX Produkt Side

**FTX-Serie: Erstatning af Hydraulik; Motor leveres af kunden**

Type	Størrelse i mm	Slaglængde i mm	Max. konst. kraft i N	Max hastighed i mm/s
FTX095	95	150, 300, 600, 900, 1200	22,2	1.500
FTX125	125		44	583
FTX160	160		89	1000
FTX215	215		178	875



KX Produkt Side

**KX-Serie: Erstatning af Pneumatik**

Type	Størrelse i mm	Slaglængde i mm	Max. konst. kraft i N	Max hastighed i mm/s
KX60	60	150, 300, 600, 900	6	833
KX75	75		11.1	666
KX90	90		15.6	500

Ønskes special udgaver – Kontak da Curtiss-Wright eller en EXLAR-Salgspartner.

Distribueret af: